



Electrocardiógrafo 3 canales



- · Electrocardiógrafo 3 canales.
- · Pantalla LCDen color TFT de 3.5".
- Pantalla de 12 derivaciones simultaneas.
- · Sistema de impresión térmica.
- Batería recargable de litio incorporada de alta capacidad.
- · Hasta 150 registros continuos de ecg.
- · Puede almacenar más de 1.000 historias.
- · Medición, análisis e interpretaciones automáticas.
- · Especificaciones técnicas.
 - Tipo de seguridad: clase i
 - Cable estándar de 12 derivaciones.
 - Vía de entrada: protección flotante y de desfibrilación.
 - Corriente de fuga del paciente: <10μa.
 - Frecuencia de muestreo: 1000 hz.
 - Respuesta de frecuencia 0.05hz 150hz (-3 db, + 0.4 db)
 - Constante de tiempo: >3.2
 - CMRR: >60db, >100 db (agregar filtro)
 - Voltaje de polarización duradero: ± 500 mv.
 - Nivel de ruido: < 15μvp-p
 - Filtro de interferencia emg: 25hz/35hz (-3db)
 - Filtro de ca 50 hz / 60 hz (-20db)
 - Modo de grabación: sistema de impresión térmica (32 puntos / mm) o papel de registro: 80 mm x 20 m
 - Sensibilidad:2,5-5-10-20-40mm/mv













Electrocardiógrafo 3 canales





- Velocidad del papel:

Registro automático: 25 mm/s, 50 mm/s

Registro de ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s

Registro manual: 5-6.25-10-12.5-25-50 mm/s.

- Fuente de alimentación:

Ca: 110-220 v - 50/60 hz.

Batería de litio.

• Medidas: 31,5 x 21,5 x 7,7 cm

• Peso: 1,6 kg.

- · Accesorios incluidos:
 - Cable de ECG.
 - Pinza de electrodo de extremidad.
 - Electrodos.
 - Rollo de papel.
 - Software pc.







